



Rohrschellen von QP 13 abwärts

1 Stk. Rohrschelle
 Höhen- und seitenverstellbar
 Material CNS 1.4404
 Abschnitt: 456m-558m (ca. 109m)
 Abstand 30m Gefälle ~2.5-7%

Rohrschelle:

Flach 60x8mm auf Grundplatte verschweisst für Rohr \varnothing 400mm
 Isoliert
 2 Spickel aus Blech t=8mm 116x60mm
 Grundplatte Flach t=8mm 400x100mm
 Verschraubung Sechskantschraube 2Stk. M12x 40
 Inkl. Gewindeplatten

Auflagekonsole:

C-Schiene ungelocht 50/40mm Länge 742mm
 Spickel aus Blech t=8mm 585mmx140mm
 Blech t=8mm 300x350mm mit 4 Befestigungslöcher \varnothing 14mm
 Verschraubung Sechskantschraube 4Stk. M12x 40
 Inkl. Gewindeplatten

Wandhalterung:

2 Stk. C-Schiene ungelocht 50/40mm Länge 370mm
 2 Stk. Flach t=10mm 270x60mm mit C-Schiene verschweisst
 Inkl. 2 Stk. Löcher \varnothing 18mm

2 Stk. Verstrebungen:

Winkelstahl 50/50x6mm Länge 370mm
 Wandkonsolen Flach 100x178mm mit Spickel
 Flaschstahl 100x100mm mit Loch \varnothing 18mm

Befestigung:

4 Stk. HIT-V-R Ankerstangen M16x240 in Fels verankert
 4 Stk. HIT-V-R Ankerstangen für Streben M16x240 in Fels verankert
 mit Kontermuttern

STEIBOCK

Steibock AG
 Gotthardstrasse 22
 Postfach 107
 6472 Erstfeld

T: +41 (0)41882 03 03
 F: +41 (0)41882 03 00
 www.steibock-ag.ch
 info@steibock-ag.ch

NAME	DATUM	MASSTAB	FORMAT
GEZEICHNET	F.A.	10.11.2017	
GEPRÜFT	-	-	
GENEMIGT	-	-	A3

STEIBOCK

DIESE ZEICHNUNG DARF OHNE UNSERE AUSDRÜCKLICHE GENEHMIGUNG WEDER KOPIERT NOCH AN DRITTPERSONEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN. © STEIBOCK AG

BAUHERR Abwasser Uri -		
OBJEKT Vorprojekt Abwasserleitung Entlastungsstollen ARA Andermatt		
BENENNUNG Fixpunkt Konsolen QP 13 abwärts 109m Stollen Typ 18 -		
AUFTRAGSNUMMER 50162	ZEICHNUNGSNUMMER 17-50162-018	VERSION -